

### Datenbestätigung

#### für das nachfolgend beschriebene Fahrzeug

gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 8 FZV als Bescheinigung des Inhabers der nationalen Typgenehmigung, dass das Fahrzeug zum Zeitpunkt seiner Herstellung dem genehmigten Typ und den ausgewiesenen Angaben über die Beschaffenheit entspricht.

zum Zwecke

- der Vorlage bei der Zulassungsbehörde für die Zulassung des Fahrzeugs, soweit ein Gutachten/Zusatzgutachten für die Zulassung nicht erforderlich ist, oder für die Zuteilung eines amtlichen Kennzeichens bei Fahrzeugen gem. § 4 Abs. 2 FZV
- der Vorlage beim amtlich anerkannten Sachverständigen in den Fällen, in denen für die Erteilung der Betriebslaubnis ein Gutachten/Zusatzgutachten erforderlich ist
- des Mitführens gem. § 4 Abs. 5 FZV, sofern für das Fahrzeug keine Zulassungsbescheinigung Teil I ausgestellt wurde

Feld	Bezeichnung	Daten
D.1	Marke	Manitou
D.2	Typ	P0320
	Variante	A2
	Version	-
D.3	Handelsbezeichnung(en)	MT 625 H Comfort
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	MAN00000J01153104
F.1	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg	5400
F.2	Im Zulassungsmitgliedstaat zulässige Gesamtmasse in kg	5400
G	Masse des in Betrieb befindlich. Fahrzeugs in kg (Leermasse)	4575
J	Fahrzeugklasse	16
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE	N495*07
L	Anzahl der Achsen	2
O	Technisch zulässige Anhängelast in kg	O.1 gebremst in kg O.2 ungebremst in kg
		-
P.1	Hubraum in cm <sup>3</sup>	3331
P.2 / P.4	Nennleistung in kW / Nenndrehzahl in min <sup>-1</sup>	54,6 / 2600
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle	Diesel
Q	Leistungsgewicht in kW/kg (nur bei Krädern)	-
R	Farbe des Fahrzeugs	-
S.1	Sitzplätze einschließlich Fahrersitz	1
S.2	Stehplätze	-
T	Höchstgeschwindigkeit in km/h	20
U.1 / U.2	Standgeräusch in dB (A) / Drehzahl in min <sup>-1</sup>	71 / 2720
U.3	Fahrgeräusch in dB (A)	78
V.7	CO <sub>2</sub> (in g/km) kombinierter Wert	-
V.9	Für die EG-Typgenehmigung maßgebliche Schadstoffklasse	2016/1628EV4/D
(2.)	Hersteller Kurzbezeichnung	Manitou
(2.1)	Code zu (2)	3136
(2.2)	Code zu (D2) mit Prüfziffer	Typ/Variante/Version Prüfziffer
		-
(3.)	Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer	-
(4.)	Art des Aufbaus	1202
(5.)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus	Selbstfahrende Arbeitsmaschine Schauffellader
(6.)	Datum zu K	16.08.2023
(7.1)	Technische zulässige	Achse 1 2700
(7.2)	Maximale Achslast/Masse	Achse 2 2900
(7.3)	je Achsgruppe in kg:	Achse 3 -
(8.1)	Zulässige maximale	Achse 1 2700
(8.2)	Achslast im Zulassungsmitgliedstaat in kg	Achse 2 2900
(8.3)		Achse 3 -
(9.)	Anzahl der Antriebsachsen	2
(10.)	Code zu P3	0002
(11.)	Code zu R	-
(12.)	Rauminhalt des Tanks bei Tankfahrzeugen in m <sup>3</sup>	-
(13.)	Stützlast in kg	-
(14.)	Bezeichnung der nationalen Emissionsklasse	StufeV:EV4;CI,37<=P<56
(14.1)	Code zu V.9 oder 14	9VEV4
(15.1)	Bereifung – Achse 1	12-16,5 12PR
(15.2)	Bereifung – Achse 2	12-16,5 12PR
(15.3)	Bereifung – Achse 3	-
(18.)	Länge in mm	3909
(19.)	Breite in mm	1813
(20.)	Höhe in mm	1920

<b>Fortsetzung:</b>		<b>Datenbestätigung für das Fahrzeug</b>	
(2.) Hersteller Kurzbezeichnung:		Manitou	
(E) Fahrzeug-Identifizierungsnummer:		MAN00000J01153104	
(22.)	<b>Bemerkungen und Ausnahmen:</b>		
	zu Feld P und V.9: Motor Kubota V3307-CR-T-EW02		
	<b>Abweichungen von der StVZO:</b> Mit der ABE hat das Kraftfahrt-Bundesamt gem. §70 StVZO genehmigt, dass abweichend von:		
	§ 35b (2) StVZO - das Sichtfeld des Fahrzeugführers geringfügig beeinträchtigt ist,  § 50 (5) Nr. 3 StVZO - die Beleuchtungsstärke bei Fernlicht in einer Entfernung von 100 m in der Längsachse des Fahrzeugs in Höhe der Scheinwerfermitte weniger als 1 Lux beträgt  § 53d (3) StVZO - der höchste Punkt der leuchtenden Fläche der ggf. vorhandenen Nebelschlussleuchten mehr als 1000 mm über der Fahrbahn liegt.  § 59 (1) StVZO - das Fabrikschild auf der linken Fahrzeugseite in der Fahrerkabine angebracht ist.		
<b>Abweichungen von der FZV:</b>			
ohne			
<b>Auflagen:</b>		<b>Vor Beginn einer Fahrt auf öffentlichen Straßen müssen:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- An den Fahrzeugen sind drei Geschwindigkeitsschilder gem. § 58 StVZO mit der Aufschrift nach Feld T anzubringen.</li> <li>- Die Scheinwerfer müssen gemäß § 50 Abs. 6 Satz 4 StVZO eingestellt sein (Hell / Dunkel-Grenze 15 m vor den Scheinwerfern auf halber Höhe der Scheinwerfermitte).</li> <li>- Die ggf. vorhandenen Arbeitsscheinwerfer dürfen nur beim Arbeitseinsatz und nur dann eingeschaltet werden, wenn nicht zu erwarten ist, dass durch sie Verkehrsteilnehmer auf öffentlichen Straßen geblendet werden.</li> <li>- Die Warnleuchte für gelbes Rundumlicht ist nur zulässig bei Erfüllung des § 52(4) StVZO.</li> <li>- Das Mitführen von Geräteanhängern mittels der ggf. vorhandenen Anhängerkupplung ist nur zulässig zum Transport von Arbeitswerkzeugen, die zum Fahrzeug gehören und für den Arbeitseinsatz vorgesehen sind, z.B. Arbeitskorb.</li> <li>- Das Fahrzeug ist gemäß § 4 Abs. 4 FZV auf der linken Fahrzeugseite zu kennzeichnen (Name, Vorname und Wohnort des Halters bzw. Bezeichnung und Sitz der Firma).</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- die Schaufel / Gabelträger entleert, angeklappt und in Fahrtstellung (ca. 200 mm über der Fahrbahn) gebracht,</li> <li>- die Schürfkante der Schaufel mit der Schutzleiste abgedeckt,</li> <li>- die ggf. angebauten Gabeln hochgeklappt, in den dafür vorgesehenen Halterungen abgelegt und mechanisch gesichert,</li> <li>- die lenkbare Hinterachse in Geradeausstellung gebracht und der Lenkungsartenschalter mechanisch arretiert,</li> <li>- die Arbeitshydraulik mit dem dafür vorgesehenen Kippschalter elektrohydraulisch abgeschaltet und der akustische Rückfahrwarner deaktiviert werden.</li> </ul>	

Fortsetzung:

**Datenbestätigung für das Fahrzeug**

(2.) Hersteller Kurzbezeichnung:

Manitou

(E) Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

MAN00000J01153104

**(22 a) Weitere Angaben des Genehmigungsinhabers:**

zulässige Rüstzustände: I Reifenliste des Fahrzeugtyps

Ia, einfach Luftreifen : 12-16,5 12PR

Ib, einfach Luftreifen : 305/70 R16,5

Mindest-Tragfähigkeitskennzahl: 120\*

Mindest-Geschwindigkeitsindex: A8\*

 wahlweise auch mit höherem \*-Index,  
 höherer PR-Zahl, höherer  
 Tragfähigkeitskennzahl und/oder  
 höherem Geschwindigkeitsindex,  
 gegebenenfalls mit  
 Tragfähigkeitszuschlag  
 gemäß ETRTO

**I zulässige Rad-Reifen-Kombinationen dieser Fahrzeugvariante:**

Bereifung	Felge	Einpresstiefe	Teilenummer
Ia, b	16,5 x 9,75		Solideal / Crespo / GKN / Pronar

**II Schaufeln und Gabelträger**

Rüstzustand	Typ	Teilenummer
Ila: Universalschaufel ohne Zähne	CBR 730	571831
Ilb: Erdbauschaufel mit Zähnen	CBC 650	654473
Ilc: Gabelträger	PFB 25N MT 1260	571959
Ild: Gabelträger	PFB 25N MT 1020	571958
Ile: Gabelträger	TFF 29/35 MT 1040	653340
Ilf: hochklappbare, seitlich verschiebbare Gabeln	EL-S4	
Ilg:	S 1-KGZ 35	

**Bemerkungen:**

zu Feld (18):	je nach Rüstzustand bis zu 4684
zu Feld (19):	je nach Rüstzustand bis zu 1850
zu Feld (20):	je nach Rüstzustand bis zu 2090
zu Feld (G):	je nach Rüstzustand bis zu 5400

Umrüstungen sind dem Halter möglich ohne Abnahme durch einen aaSoPI

(23.) Raum für interne Vermerke des Herstellers

Zulassungsbescheinigung Teil II ausgegeben am

Datum: 12.03.2025

 Firma: MANITOU BF,  
 RUE DE L'HERMITAGE,  
 F-44158 ANCENIS

 Name: Fernad Mira  
 (Technical Director)

Unterschrift:

